

TAATALAN KAUPUNGINOSA II ASEMAKAAVA 1:2000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 300 M

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- — — — — EN SEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JONKA SISÄPUOLISEN ALUEEN ASUMAKAAVALE JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSIKSI ANOTAAN VÄHISTYSTÄ.
- — — — — KORTTELIN JA TONTTIRAJA.
- — — — — ERI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN TONTIN-OSIEN VÄLINEN RAJA JA RAKENNUSRAJA.
- — — — — VIEMÄRIJOHTO SADEVESI JA PUHDISTUSKAIVOINEEN.
- — — — — KADUN NIMI.
- — — — — KADUN LIIKEMÄÄRÄINEN KORKEUS.
- — — — — KAUPUNGINOSAN NIMI JA SEN LYHENNYS. TA KORTTELIN NUMERO.
- — — — — TONTIN NUMERO.
- — — — — YLEISEN RAKENNUKSEN TONTTI.
- — — — — ASUNTO- TAI LIIKEKORTTELI.
- — — — — PUISTO- T.M.S. ALUE.
- — — — — TYPPIPIIPUSTEN MUKAISEN TAI MUUN OMAKOTIRAKENNUKSEN EHDOTETTU RAKENNUSALA.
- — — — — SELLAISEN RAKENNUKSEN EHDOTETTU RAKENNUSALA, JOKA TÄYTTÄÄ OMAKOTIRAKENNUKSEN VAATIMUKSET RÄYSTÄSKORKEUTEEN JA KATTOKALTEVUUTEEN NÄHDEN, MUTTA JOHON SAA SISUSTAA MYÖS NYYMÄLOITA.
- — — — — ISTUTETTAVA TONTIN OSA.
- — — — — KAUPUNGINOSAN RAJA.

TALOUSRAKENNUKSEN EHDOTETTU RAKENNUSALA.

RAKENNUSALAAN PIIRRETTY KATONHARJA.

ASUINRAKENNUSTEN ETÄISYYDEN NAAPURITONTIN RAJASTA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 6M JA TALOUSRAKENNUSTEN ETÄISYYDEN 5M, MIKÄLI EI NIITÄ ASEMAKAAVASSA OLE MÄÄRÄTTY RAKENNETTAVAKSI. RAJAAN KIINNI, ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN VÄLIMÄTKÄN ON SAMALLA TONTILLA OLTAVA 8M, PAITSI KULMITTAIN SIIJOITETTUNA 6M.

YKSIKERROKSEEN LIIKERAKENNUKSEN RAKENNUSALA. KATTOKALTEVUUS 2:5 RÄYSTÄSKORKEUS ENINTÄÄN 5M.

KAKSIKERROKSEEN ASUINRAKENNUKSEN RAKENNUSALA. KATTOKALTEVUUS 2:5 RÄYSTÄSKORKEUS ENINTÄÄN 5M.

ENINTÄÄN KAKSIKERROKSEEN HYVÄKSYTTÄVÄN TYYPIN MUKAAN RAKENNETTAVAN RIVITALON RAKENNUSALA.

KOLMIKERROKSEEN ASUINRAKENNUKSEN RAKENNUSALA. KATTOKALTEVUUS 2:5 RÄYSTÄSKORKEUS ENINTÄÄN 11M.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

OMAKOTIRAKENNUKSEN RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 5M JA KATTOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 1:1/2. 2/3 ULLAKON PINTA-ALASTA SAA SISUSTAA ASUINHUONEIKSI.

TALOUSRAKENNUKSEN RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 4M JA KATTOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 2/5.

OMAKOTITONTIN RAKENTAMISEEN SAA KÄYTTÄÄ ENINTÄÄN 1/8 TONTIN PINTA-ALASTA.

TONTILLE N:1 KORTT. 5312 JA TONT. N:2 KORTT. 5314 SAA RAKENTAA ENINTÄÄN KAKSIKERROKSEEN ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSI TONTIN PINTA-ALASTA SAA RAKENTAA ENINTÄÄN 1/15.

