


LEMBOKAN, KAMPUNGAN, DSA ASEMAKAYA 1/2000



ASEMAKAAVAMAARAYKSET

KÄSIKIRJOITUS: JILKE JA ASUINRAKENNUKSEN ~~RAKENNUKSEN~~ KATOKORKEUS SAA OLLA ENINTÄN 8 M JA KATOKALTEVUUDEN
 OLLA ENINTÄN 2 1/2 M. RAKENNUKSEN ON TÄYTETTÄVÄ PL 4 1/2. ~~2. LUOKAN~~ VÄLTIIMUKSET.

OPAKITIRAKENNUKSEN RAKENNUKSEN RAKENNUKSEN KATOKORKEUS SAA OLLA ENINTÄN 8 M JA KATOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 1 1/2 M
 JA IRONKORKEUDEN ON OLTAVA VÄHINTÄN 2 1/2 M RAKENNUKSEN ON TÄYTETTÄVÄ PL 4 1/2. ~~2. LUOKAN~~ VÄLTIIMUKSET

TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUKSEN RAKENNUKSEN KATOKORKEUS SAA OLLA ENINTÄN 8 M JA KATOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 1 1/2 M
 ON TÄYTETTÄVÄ PL 4 1/2. ~~2. LUOKAN~~ VÄLTIIMUKSET

ASUINRAKENNUKSEN ETSÄISYDEN HAPPIRITONTIN RAJASTA ON OLTAVA VÄHINTÄN 6 M JA TALOUSRA-
 KENNUKSEN, ETSÄISYDEN OM. ASUIN-JA TALOUSRAKENNUKSEN ETSÄISYDEN SAMALLA TONTILLA ON
 OLTAVA VÄHINTÄN 8 M. PAITSI KULMITTAIN ASETETTUNA 6 M

PIENTELIISUUSTONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN ASUINRAKENNUKSEN JA YHDEN TALOUSRAKENNUKSEN.
 ASUIN-JA TALOUSRAKENNUKSEN VÄLILLÄ TUULEE OLLA 20 M LEVEÄ ISTUTETTAVA TONTIN OSA.
 TALOUSRAKENNUKSEN ETSÄISYDEN HAPPIRITONTIN RAJASTA ON OLTAVA 6 M.

KAKSIKERROKKUISEN RAKENNUKSEN RAKENNUKSEN RAKENNUKSEN

OPAKITIRAKENNUKSEN RAKENNUKSEN RAKENNUKSEN

PIENTELIISUUSRAKENNUKSEN RAKENNUKSEN RAKENNUKSEN

TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUKSEN RAKENNUKSEN

ISTUTETTAVA TONTIN OSA

