TAMPERE

VEISUN KAUPUNGINOSAN OSA-ASEMAKAAVA 1/2000

150 100 200 300 400 M

MERKINTÖJEN SELITYKSET

- KOLME METRIÄ SEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA JOTKA SISÄPUOLISEN ALUEEN ASEMAKAAVALLE JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSILLE AIOTAAN VAHVISTUSTA
- ERI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN TONTIN OSIEN VÄLINEN RAJA JA RAKENNUSRAJA
- VEISU KAUPUNGINOSAN NIMI
- SANNIÄNKATU KADUN NIMI
- 5451 KORTELINUMERO
- ② TONTINUMERO
- ASUNTO- JA LIIKERAKENNUS.
- PUISTO TMS. ALUE.
- RAKENNUSALAAN PIIRRETTY KATONHARJA.
- AVO-OJAA VARTEN VARATTU KADUNOSA.
- VIEMÄRIJOHTO.
- KORTELI- JA TONTTIRAJA.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

- OMAKOTIRAKENNUKSEN OHJELMONTOINEN RAKENNUSALA JOTA EI VAHVISTETA. OMAKOTIRAKENNUKSEN RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 5M KATTOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 1:2. HUONEKORKEUDEN ON OLTAVA YLÄKERRASSA VÄHINTÄÄN 2,4M JA ALAKERRASSA VÄHINTÄÄN 2,5M RAKENNUKSEN ON TÄYTETTÄVÄ AINAKIN PL 4§:n D_{II}-LUOKAN VAATIMUKSET.
- TALOUSRAKENNUKSEN OHJELMONTOINEN RAKENNUSALA JOTA EI VAHVISTETA. TALOUSRAKENNUKSEN RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 4M JA KATTOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 1:2. RAKENNUKSEN ON TÄYTETTÄVÄ AINAKIN PL 4§:n D_{II}-LUOKAN VAATIMUKSET.
- ASUINRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN NAAPURITONTIN RAJASTA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 6M JA TALOUSRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN 5M. ASUIN JA TALOUSRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN SAMALLA OHTILLA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 8M PAITSI KULMITTAIN ASETETTUJA 6M, MIKÄLI NÄITÄ RAKENNUKSIA ~~EI RAKENNETA~~ YHTEEN.
- KÄYSKERROKSISEN LIIKE- JA ASUINRAKENNUKSEN RAKENNUSALA. RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 8 M JA KATTOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 2:3. RAKENNUKSEN ON TÄYTETTÄVÄ AINAKIN PL 4§:n C LUOKAN VAATIMUKSET.
- VIEMÄRIÄ AVO-OJAA TAI SALAOJAA VARTEN VARATTAVA ALUE.

387 15 1 53

Jan Wegelius
Pirkko Mannio

KV. 17.6.-53 SM. 20.8.-53

81009