TAMPERE

KORKINMÄEN KAUPUNGINOSAN OSA-ASEMAKAAVA 1:2000

1:1250 1:1000 1:2000 1:3000 1:4000 M.

MERKINTÖJEN SELITYKSET

- KOLME METRIÄ SEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JONKA SISÄPUOLISEN ALUEEN ASEMAKAAVALLE JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSILLE ANOTTAAN VAHVISTUSTA.
- ERI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN TONTIN OSIEN VÄLINEN RAJA JA RAKENNUSRAJA.
- KORKINMÄKI KAUPUNGINOSAN NIMI.
- MUOTIALANKATU KADUN NIMI.
- 5515 KORTELINUMERO.
- ② TONTTINUMERO.
- YLEISEN RAKENNUKSEN TONTTI.
- ASUNTO- JA LIIKEKORTTELI.
- PUISTO EMS. ALUE.
- RAKENNUSALAAN MERKITTY KATONHARJA
- AVO-OJAA VARTEN VARATTU KADUN OSA.
- VIEMÄRIJOHTO.
- KORTTELI- JA TONTTIRAJA.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

- OMAKOTIRAKENNUKSEN OHJEELLUONTOINEN RAKENNUSALA, JOTA EI VAHVISTETA.
- OMAKOTIRAKENNUKSEN RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 5M. KATTOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 1:1½. RAKENNUKSEN ON TÄYTETTÄVÄ PL D1-LUOKAN VAATIMUKSET.
- ASUINRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN NAAPURITONTIN RAJASTA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 6M JA TALOUSRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN VÄHINTÄÄN 3M PAITSI KORTT. 5515, JOSSA NE SAAVAT OLLA LÄHEMPÄNÄ NAAPURITONTIN RAJAA. ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN SAMALLA TONTILLA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 8M PAITSI KULMITTAIN ASETETTUNA OLEMIKÄLI EI NIITÄ OLE ASEMAKAAVASSA EHDOTETTU RAKENNETTAVAKSI YHTEEN.
- TALOUSRAKENNUKSEN OHJEELLUONTOINEN RAKENNUSALA, JOTA EI VAHVISTETA. RAKENNUKSEN RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 4M JA KATTOKALTEVUUDEN ON OLTAVA 1:2
- VIEMÄRIÄ VARTEN RAKENTAMATTOMAKSI JÄTETTÄVÄ TONTIN OSA.

A-a 2.0 1:0.75 4.5 1:0.75 2.0 1:1.0 11.5

B-b 1.0 1.0 2.0 1:1.0 6.0 1:1.0 2.0 1:1.5 12.0

C-c 1.0 2.0 1:1.0 6.0 2.0 2.0 14.0

KORKINMÄKI

KORKINMÄENTIE

HÄRKÄLÄNMÄKI

Suvitala

VALTATIE 9 HANTIELLE

№ 415 24.4.1956

Heikki Tiemin

KV. 29-53 SM-19.10-55.