TAMPERE

VEHMAISTEN KAUPUNGINOSAN OSA-ASEMAKAAVA 1:2000

KORTTELIT MT 4501–4511 a, 4511 b, 4511 c, 4520a, 4520b, 4521–4525a, 4525 b, 4526–4532 ja 4539

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Jokaiselle omakotitontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen ja yhden talousrakennuksen. Asuinrakennuksen pinta-ala saa olla enintään (10x12)m², räystäskorkeus saa olla enintään 5m ja kattokaltevuuden on oltava 1:1½. Rakennuksen on täytettävä ainakin RL 4§:n D_2-luokan vaatimukset. Talousrakennuksen pinta-ala saa olla enintään (4x8)m², räystäskorkeus saa olla enintään 3.5m. ja kattokaltevuuden on oltava 2:5. Rakennuksen on täytettävä ainakin RL 4§:n D_2-luokan vaatimukset.

Asuinrakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 6m ja talousrakennuksen 5m. Asuin- ja talousrakennuksen välimatkan samalla tontilla on oltava vähintään 8m paitsi kulmittain asetettuna 6m. Talousrakennuksen saa kuitenkin rakentaa asuinrakennukseen kiinni, jos siinä olevan autosuojan seinien ja välikaton sisäpinnan verhous on ainakin paloa hidastavaa luokkaa. Rakennusten etäisyyden kadusta on oltava vähintään 2.5m.

I — *Yksikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen rakennusala. Räystäskorkeus saa olla enintään 5m ja kattokaltevuuden on oltava 2:5. Ainakin 2/3 rakennuksen pinta-alasta on käytettävä liikehuoneiksi. Rakennusten on täytettävä ainakin RL 4§:n B-luokan määräykset.*

Istutettava tontin osa.

Viemärö vapaan rakentamattomaksi jätettävä tontin osa.

Yleisen rakennuksen tontista saa käyttää rakentamiseen enintään 1/3, ja rakennus saa olla korkeintaan kolmekerroksinen. Rakennuksen etäisyyden tontin rajasta on oltava vähintään 6m ja täytettävä ainakin RL 4§:n B-luokan vaatimukset.

ASEMAKAAVAMERKINTÖJEN SELITYKSET

— — — *Katkoviiva merkitsee sen rajan ulkopuolella olevaa viiva, jonka sisäpuolisen alueen asemakaavalle ja asemakaavamääräyksille anotaan vahvistusta.*

Omakotirakennuksen ohjeluontoinen rakennusala, jota ei vahvisteta.

Talousrakennuksen ohjeluontoinen rakennusala, jota ei vahvisteta.

Eri asemakaavamääräysten alaisten tontin osien välinen raja ja rakennusraja.

Yleisen rakennuksen tontti.

Asunto- ja liikekortteli

Puisto tms alue

Viemäri

Pumppuasema

Teollisuuskortteli

Pientеollisuuskortteli

VEHMAINEN — *kaupunginosan nimi*

KYTÖKATU — *kadun nimi*

Korttelin- ja tontinraja.

4530 — *Korttelinumero*

Tontinumero

Urheilualue

Räystäs- ja asuinrakennuksen ohjeluontoinen rakennusala, jota ei vahvisteta.

Rakennukset on maalattava kaupungin julkisivuluotakunnan hyväksymien värimallien mukaisesti.

Teollisuuskortteli, jonka saa jakaa 1.500m² suuruisiksi tonteiksi. Tontista saa käyttää rakentamiseen enintään 1/2, jos kaikki tontilla olevat rakennukset täyttävät ainakin RL 4§:n B-luokan vaatimukset, muussa tapauksessa saa tontista käyttää rakentamiseen enintään 1/3, jolloin kaksikerroksinen rakennus saa olla pinta-alaltaan enintään 200m² ja yksikerroksinen enintään 300m². Ullakkoa ei saa käyttää varastoimiseen eikä työhuoneiksi. Ullakovarastoa saa käyttää enintään 1/3 rakentamattomaksi jäävästä tontin osasta. Tontille saa rakentaa tehdas- ja varastorakennuksia sekä erillisen asuinrakennuksen sellaista henkilökuntaa varten, jonka alituinen läsnäolo on tehtaan toiminnalle välttämättömän tarpeellinen. Asuinrakennuksen, on täytettävä ainakin RL 4§:n D_2-luokan vaatimukset. Rakennukset ja ulkovarastot on sijoitettava vähintään 6m päähän naapuritontin rajasta ja palosolaan on istutettava lehtipuita. Teollisuusrakennusten keskinäisen etäisyyden samalla tontilla on oltava vähintään 8m ja etäisyyden asuinrakennuksesta vähintään 20m. Teollisuus- ja varastorakennusten räystäskorkeus saa olla enintään 12m ja asuinrakennuksen enintään 5m.

Pientеollisuusrakennuksen rakennusala. Räystäskorkeus saa olla enintään 9m. ja rakennuksen on täytettävä ainakin RL 4§:n B-luokan vaatimukset.

Kaksikerroksisen liikelaitoksen rakennusala. Rakennuksen on täytettävä ainakin RL 4§:n D_2-luokan vaatimukset.

Kaksikerroksisen asuinrakennuksen rakennusala. Räystäskorkeus saa olla enintään 8m. ja kattokaltevuuden on oltava 2:5. Rakennuksen on täytettävä ainakin RL 4§:n vaatimukset.

Em. merkinnöillä varustettujen rakennusten on täytettävä em. omakotirakennuksen vaatimukset räystäskorkeuden, kattokaltevuuden, pinta-alaan ja palolueitteluun nähden, mutta rakennuksen saa sisustaa edellisen kanssa vapaatoimisesti myymälöiksi.

A-a 2.0 / 10.0 / 5 / 10.0 / 2.0 / 2.0 — 31.0

B-b 1.0 / 2.0 / 1.0 / 6.0 / 2.0 / 2.0 — 14.0

C-c 1.0 / 2.0 / 1.0 / 6.0 / 2.0 / 2.0 / 1.0 — 15.0

D-d 2.25 / 2.0 / 1.75 / 6.0 / 1.75 / 2.0 / 2.25 — 18.0

E-e 2.25 / 1.75 / 3.0 / 9.0 / 3.0 / 1.75 / 2.25 — 23.0

F-f 1.5 / 2.0 / 1.5 / 9.0 / 3.0 / 7.0 / 1.5 / 2.0 / 5.0 — 27.0

G-g 1.5 / 2.0 / 3.0 / 7.0 / 6.0 / 7.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5 — 33.0


VEHMAINEN
HIVOLA
VESTONKATU
PALKANSIVAKATU
VARHOLANKATU
RASULANKATU
KAUKOLANKATU
VEHMAISTENKATU
KAUPPILASKEHRÄTU
KAUPPILASKEHRÄ
KAUPPILASKEHRÄ
KAUPPILASKEHRÄ