

Asemakaavan muutos

TAMPERE

Kaupunginosa : PAPPILA

Kortteli n:o 5567

Tontti n:o 1

Asemakaavamerkinnot ja -määräykset:

----- 3m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

----- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

----- Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

----- Ohjeellinen tontin raja.

* * Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

PAP 5567 Kaupunginosa nimi.

1 Korttelin numero.

1 Tontin numero.

KIRKKOLAD Kadun nimi.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

1/2I Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa kellarikerroksessa sallitun, kerrosalaan laskettavan rakennusoikeuden.

∞ = 25-30° Kattokaltevuus.

180+v30 Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuoja ja -varastotilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.

----- Rakennusala.


----- Katu.

A0-1 Erillispienalojen korttelialue. Luonnollisen maanpinnan yläpuolella olevaa kellarikerrosta ei saa rakentaa.

A020 Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue.

A0180 Enintään kahden perheen omakotirakennusten korttelialue.

V V V Viljelystontti.



Poistettavat asemakaavamerkinnot ja -määräykset:

Asunto- tai liikekortteli.

1-kerroksisen tyyppipiirustusten mukaisen rakennuksen rakennusala.

Rakennus on sioitettava vahvalla merkittyihin rakennusrajoihin.

Kullekin tyyppipiirustusten mukaisen rakennuksen tontille saadaan rakentaa ainakin PL 4§:N DII lukan vaatimukset täyttävä talousrakennus. Sen suuruus saa olla enintään 4x8M, sivuräystään korkeus saa olla enintään 3,0M ja kattokaltevuuden on oltava 2:5. Milloin talousrakennus rakennetaan asuutalouden yhteyteen on rakennusten hyvin täytettävä kauneustajun vaatimukset.

Tontin rakentamaton osa on pidettävä hoidettuna tai viljeltyä ja tontille on istutettava ainakin yksi puu.

Muutetaan 2.2.1948 vahvistettua asemakaavaa n:o 65/4.9.1947
" 3.1.1957 " " n:o 853/6.6.1956

1:1000

0 10 20 30 40 50 100 150

