

ASEMAKAAVAN MUUTOS

T A M P E R E

KAUPUNGINOSA: HAKAMETSÄ
KORTTELI N:O 4761
TONTTI N:O 1

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

- 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

HAKAMETSÄ
4761
Kaupunginosa nimi.

1 Korttelin numero.

1 Tontin numero.

RIIHIPELLONKA Kadun nimi.

176 +v 18 Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuntokerros-
alan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi
autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

12/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään
mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun
estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

$\alpha = 34^\circ$ Kattokaltevuus.

Rakennusala. Rakennusala jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Katu.

A0-3 Erillispientalojen korttelialue. Julkisivupinnan ja vesikaton leik-
kauskohdan keskikorkeus on enintään 5 m. Luonnollisen maanpinnan
yläpuolella olevaa kellarikerrosta ei saa rakentaa.

Asunto- ja liikekortteli.

Puisto.

Puisto tms. alue.

POISTETTAVAT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

----- Eri kaavamääräysten alaisten tontin osien välinen raja ja rakennusraja.

Ainakin PL 4 §:n DI-luokan vaatimukset täyttävän enintään 9x12 m suu-
ruisen omakotirakennuksen rakennusala. Rakennuksen sivuräystään korkeus
saa olla enintään 5m. ja kattokaltevuuden on oltava 1:1½.

Ainakin PL 4 §:n DII-luokan vaatimukset täyttävän enintään 4x8 m suuruisen
talousrakennuksen rakennusala. Rakennuksen sivuräystään korkeus saa olla
enintään 3.2 m. ja kattokaltevuuden on oltava 1:2.

Asunto- ja liiketontti.

Muutetaan 29.6.1959 vahvistettua asemakaavaa n:o 1224 / 8.8.1958.

0 10 20 30 40 50 100M

1:1000

