

Asemakaavan muutos

TAMPERE

Kaupunginosa: HUIKAS

Kortteli n:o 4912

Tontti n:o 18

Kortteli n:o 4916

Tontti n:o 3

Asemakaavamerkinnot ja -määräykset:

— · — · — · — · —	3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
—————	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- - - - -	Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
—————	Ohjeellinen tontin raja.
× × × × × × × ×	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
HUIK 4912	Kaupunginosa.
18	Korttelin numero.
JUKOLANKA	Kadun tai katuaukion nimi.
400	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
lto 70%	Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia tontille sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten.
I	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
e=0.4	Tehokkusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
kl-2	Rakennuslalle sijoitettavan rakennuksen tulee olla ainakin osittain kaksikerroksinen. Kaksikerroksisen osan tulee olla harjakattoinen.
8.0m	Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.
at	Rakennusala. $\alpha \geq 14^\circ$ Kattokaltevuus.
	Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala.
	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. le Leikki- ja oleskelu-alueeksi varattu alueen osa.
	Istutettava alueen osa.
	Katu. p Pysäköimispaikka.
AKS	Asuntokerrostalojen korttelialue.
	Asunto- ja liikerakennuskortteli.


AL-10

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jonka kokonais-kerrosalasta saadaan enintään prosenttiluvun osoittama määrä käyttää liike- ja toimistotiloiksi. Tontille on varattava leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta vähintään 10 m² asuinkerrosalan 100 m² kohti. Tontille on varattava yksi autopaikka asuinkerrosalan 85 m² kohti ja yksi autopaikka liike- ja toimistotilan 100 m² kohti.



Puistoalue.

Poistettavat asemakaavamerkinnot ja -määräykset:



Yleisen rakennuksen likimääräinen rakennusala.

Rakennusalaan merkitty katonharja.

Kaksikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen rakennusala. Räystäskorkeus saa olla enintään 8 m. Kattokaltevuuden on oltava 2:5. Ullakkoa ei saa sisustaa asuinhuoneiksi. Kaksikerroksisen rakennuksen pinta-ala saa olla enintään 1/6 tontin pinta-alasta. Asuinrakennusten etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 6 m ja talousrakennusten etäisyyden 5 m. Asuin- ja talousrakennuksen välimatkan samalla tontilla on oltava vähintään 8 m, paitsi kulmittain sijoitettuna 6 m.



Asunto- ja liikerakennuskortteli.



Yleisen rakennuksen tontti.

Muutetaan 3.3.1951 vahvistettua asemakaavaa n:o 199/24.1.1950

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 m

1:1000

