



TAMPERE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: TAKAHUHTI (009)
Kortteli nro: 4954
Tontti nro: 4

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU


Kaupunginosa: TAKAHUHTI (009)
Kortteli nro: 4954 / osa

MUUTETAAN 5.12.1952 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 290.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIRROS JA TONTTIJAKO.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON TONTTIJAKO LAADITAAN SITOVANA JA ERILLISENÄ.

1:1000



KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / PAIKKATIETO

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset.

Tiina Vesanta
8.4.2019
Tiina Vesanta
maanmittausteknikko

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS

Suunnittelija ALTTI MOISALA

Piirtäjä EH


Pvm. 11.4.2019, tekn. tark. 3.6.2019

Elina Karppinen
3.6.2019
Elina Karppinen
asemakaavapäällikkö

Asemakaavakartta nro 8756

Yla hyv. 10.9.2019

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:




Erillispientalojen korttelialue.




3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen tontin raja.



Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.




Kaupunginosan nimi.




Korttelin numero.



Ohjeellisen tontin numero.



Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asunto-kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan taloustilaksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän.




Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.



Rakennuksen ylimmässä kerroksessa saa enintään prosenttiluvun osoittaman määrän alemman kerroksen pinta-alasta käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen yläpuolelle ei saa rakentaa ullakkoa.




Asuinrakennuksen kattokaltevuus. Kattomuotona on käytettävä satulakattoa.



Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.



Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.




Kiinteistön vettäläpäisemättömillä pinoilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee vettäläpäisemättömillä pinoilta tulevia hulevesiä viivyttaa tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on suluissa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliometriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

POISTETTAVA ASEMAKAAVA



3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinntä ja -määräykset poistetaan.



HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

TAKAHUHTI

TAKA
4954



(20)

200+t35

II

y75%

as $\alpha=18-32^\circ$ /sa



2ap/as

hule-42(1)

TAKAHUHTI