



TAMPERE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: LEINOLA
Kortteli nro: 5654
Tontit nro: 4 ja 6

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: LEINOLA
Kortteli nro: 5654 / osa

TONTTIJAOLLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: LEINOLA
Kortteli nro: 5654
Tontit nro: 14, 15, 16 ja 17

MUUTETAAN 9.10.1963 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 2080 ja
MUUTETAAN 3.4.1952 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 312.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIRROS JA TONTTIJAKO.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO NRO 9231 ON LAADITTU SITOVANA JA SE SISÄLTYY ASEMAKAAVAAN.

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / PAIKKATIEDO Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset. 13.12.2019		<i>Anna Mustajoki</i> Anna Mustajoki kaupungeingeodeetti
Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000		
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS		
Suunnittelija HEIDI SUMKIN		
Piirtäjä EH	20.4.2020	<i>Elina Karppinen</i> Elina Karppinen asemakaavapäällikkö
Pvm. 23.1.2020, tark. 20.4.2020	9.3.2020	
Asemakaavakartta nro 8791		Yla hyv. 28.4.2020

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Sitovan tonttijaan mukaisen tontin raja ja numero.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asunto-
kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maan-
päälliseksi autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan
neliömetrimäärän.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla
solla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Kattokaltevuus. Kattomuotona on käytettävä satulakattoa.

Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.

Rakennusala.

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa
kohti on rakennettava.


Kiinteistön vetäjäpääsemättömyyden pinoilla syntyvät hulevedet tulee
ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista,
tulee vetäjäpääsemättömyyden pinoilta tulevia hulevesiä viivyttaa
tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitusluku on suluissa
mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa vetäjäpääsemättömyyden
pintaneliometriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12
tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

YLEISMÄÄRÄYS:

500 m:n sisällä SEVESO -kohteesta sijaitsevien tonttien rakennusten
suunnittelussa on esitettävä menettely rakennusten ilmanvaihdon
sulkemisesta.

POISTETTAVA ASEMAKAAVA 1:2000

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
sisäpuolelta asemakaavamerkinnot ja -määräykset poistetaan.



HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

AO-33

LEINO

5654

17

150+v35

I

u 1/2

$\alpha=18-34^\circ/\text{sa}$

5.5m

2ap/as

hule-42(1)